

Glasurit® 1K rozsdagátló alapozó-vörösesbarna



Alkalmazása: Alapozás járművek javítófestésénél

Tulajdonságai: 1K alapozó szóróflakonban

- Kiváló korrózió elleni védelem acélon, horganyzott acélon, alumíniumon.
- Hegeszthető
- **2004/42/IIB(e)(840)685:** az EU által meghatározott VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.e) használatra kész beállításban max. 840 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 685 g/l.

megjegyzések:

	Alkalmazása	Alapozás
	Felépítmény	
		Kiadósság
	Rárni	2 min.
	Rétegszám	1 - 2
	Rétegvastagság	15 - 20 µm
	Szellőzés 20°C	kb. 10 Min.

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kiskísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége. Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

