

# Glasurit® 1K korróziógátló- /alapozó, barnásvörös



**Alkalmazása:** Alapozó fényezés javításhoz

**Tulajdonságai:**

- 1K alapozó szóróflakonban
  - magas korrózióvédelem acélon, horganyzott acélon és alumíniumon.
  - hegeszthető
  - Átfesthető Glasurit 285-16 VOC, -51VOC és -60 VOC csiszolandó töltővel
  - **2004/42/IIIB(e)(840)685:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.e) felhasználásra kész beállításban max. 840 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 685 g/l.

### Megjegyzések:

	Alkalmazása	Alapozás
	<b>Felépítmény</b>	
		<b>Kiadósság</b>
	<b>Rázni</b>	2 min.
	<b>Szórásmenetek</b>	1 - 2
	<b>Rétegvastagság</b>	15-20 µm
	<b>Szellőzési idő 20°C</b>	ca. 10 Min.

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.  
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége. Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG  
Geschäftsbereich Automotive Refinish /  
Commercial Transport Coatings Solutions  
Glasuritstraße 1  
48165 Münster  
Germany