

Glasurit® oszlató higító

**Alkalmazása:**

- Oszlató higító 923-szintelen lakkokhoz, és a 22-, 22 VOC fedőfesték sorokhoz
- Higító a szórású köd elosztására / átfedési zónák, és a szintelen lakkok kifuttatása / fedőfesték felhordása melléfényezésnél.

Tulajdonságai:**Megjegyzések:**

	Felépítmény	V 7, V 7a, V 8, V 9
	Viszkozitás DIN 4 20°C	Szórásra kész
	Felsőtartályos Nyomás	HVLP-Pisztoly: 1,2 - 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás Hagyományos pisztoly 1,2 – 1,4 mm 2,0 bar
	Szórásmenetek	2 –3 (a szintelen lakk/ fedőfesték kifuttatására)
	Száradás	Megfelel az használt szintelen lakk ajánlásának.

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany