

Glasurit® Spot Blender



Alkalmazása: Speciális összetétele által kiegyenlíti a szintelen lakk ködét a kis károk javításánál, és a szintelen lakk kifuttatásánál melléfényezésnél.

Tulajdonságai:

Megjegyzések: A terméket feldolgozásra pisztollyal, és szóróflakkonnal is kínáljuk.

	Felépítmény	Glasurit Spot-Repair
	Viszkozitás DIN 4 20°C	Szórásra kész
	Felsőtartályos Nyomás	HVLP-Minijet-Pisztoly: 0,8 – 1,0 mm Hagyományos pisztoly 1,2 – 1,3 mm 2,0 bar
	Szórásmenetek	2 –3 réteg a szintelen lakk kifutására, kiegyenlítéshez
	Száradás	Megfelel a használt szintelen lakk ajánlásának.

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége. Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany