

Glasurit® antiszilikon adalék



Alkalmazása: Szilikonkráter képződés meggátolására (térhálósodási zavarok)

Tulajdonságai:

Megjegyzések:

- Az 580-100 adalékot csak a fülkén kívül adjuk hozzá. Az antiszilikkal szennyezett rongyot azonnal távolítsuk el.
- Amennyiben az első lépésnél 580-100-t használtunk, minden további lépésnél használnunk kell. (min. azonos mennyiséget)

	Felépítmény	
	Keverési arány	Fedőfestékhez, szórásrakész anyaghoz , 2 % től max. 5 % 580-100-t adagolni.
	Edző	
	Higító	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany