

Glasurit® csiszolókontroll festék fekete






Alkalmazása: Az 581-90 Glasurit fekete kontrollfestéket a töltőn / töltőalapon és polyészter kiten használjuk, a csiszolási eredmény optikai ellenőrzéséhez.

Tulajdonságai: Csiszolókontroll festék szóróflakonban

2004/42/IIIB(e)(840)650: Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.e) felhasználásra kész beállításban max. 840 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 650 g/l.

Megjegyzések:

	Felépítmény	
		Kiadósság
	Rázni	2 perc.
	Szórásmenetek	1 –2 ködölés

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége. Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany