

Glasurit® kicsapató por



Alkalmazása:

Vízzel higítható termékek használata esetén

- Glasurit kétrétegű fedőfesték-metáll/Uni 90-,
- Glasurit 1K-töltőalapozó 176-72,
- Glasurit alváz és köfelveződés védő 1109-,
- Glasurit struktúrfesték 1109-

a szennyezett tisztítótvizet arra alkalmas edényben kell gyűjteni

Ebbe a tartályba nem szabad oldószert önteni.

A 700-7 kicsapató por hozzáadása:

Kb. 10 l mosóvízhez 2 – 3 mérőkanál (kb. 75 g) 700-7 kicsapató port adjunk (az egyenletes eloszlás, és a javított hatás érdekében a 700-7 **szórjuk bele**) és rövid ideig keverjük meg.

Rövid idő múlva a szilárd részek kicsapódnak. Szűréssel, pl. szűrőpaplanon, vagy megfelelő szűrőn keresztül (szemtávolság kb. 80-100 µm), választhatjuk el a szilárdat a folyékonytól.

A víz nagyon erős szennyeződése esetén (a víz 15 perc múlva sem tiszta) adjunk hozzá több 700-7-et. A 700-7 túladagolása **nem** lehetséges.

A kicsapódott anyagot mint szokásos festékmaradékot ártalmatlanítsuk (hulladékulcs 555 03). A tiszta, vizes maradékot a csatornába önthetjük, melynél ügyeljünk a közösségi csatornahasználati szabályokra. Kétség esetén kérdezzük meg a csatornaművek képviselőjét.

Tulajdonságai:

- A 700-7 Glasurit kicsapatópor a szilárd részek vízből való elválasztására szolgál, ami a szerszámok tisztításánál keletkezik, a vízzel higítható termékek használata esetén.
- A szilárd részek kiválása után, a maradék vizet a szerszámok előtisztítására használhatjuk. Az utótisztítást vezetékessé vízzel végezzük.

Megjegyzések:

	Felépítmény	RATIO-AQUA
---	--------------------	-------------------

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany