

Glasurit® HS-fedőfesték edző Glasurit® HS-töltőedző



Alkalmazása:

Glasurit HS-fedőfesték edző
a Glasurit 22 sor fedőfestékhez, és a Glasurit 923 szintelen lakkokhoz

- 929-93 Ratio-rendszer
- 929-91 gyors részfényezéshez, alacsony hőmérsékleten
- 929-94 nagyon nagy felület, magas hőmérséklet (>30 °C)

Glasurit HS-töltőedző
a Glasurit 285-alapanyagokhoz

- 929-55 Glasurit HS-töltőedző, gyors
- 929-56 Glasurit HS-töltőedző, normál

Tulajdonságai:

Megjegyzések:

- a dobozt jól zárjuk le!
- az edző érzékeny a nedvességre!
- feldolgozási adatokat lásd az alapanyagoknál

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége. Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany